

EXTRA BIAŁA

farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna



Zakres stosowania

Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna EXTRA BIAŁA wyprodukowana została na bazie żywic akrylowych najnowszej generacji. Nie zawiera żadnych rozpuszczalników mogących negatywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko, dzięki czemu możemy bez żadnych obaw polecić nasz wyrób do szerokiego stosowania. Powierzchnie pomalowane farbą charakteryzuje przyjemna dla oka śnieżno-matowa biel, a podwyższone krycie po wyschnięciu wpływa na ekonomiczne wykorzystanie farby. Wyrób przeznaczony jest do malowania wewnątrz. Produktu nie stosować jako farby gruntującej do przygotowania podłoża.

Główne cechy

- ⇒ dobre krycie po wyschnięciu
- ⇒ trwała biel
- ⇒ zapewnia prawidłową mikrowentylację podłoża
- ⇒ polecana również do agregatów malarskich
- ⇒ akrylowa
- ⇒ nadaje ścianom estetyczny matowy wygląd

Kolor

śnieżnobiała

Wygląd powłoki

matowy

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]

11000 ÷ 16500

Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]

1,420 ÷ 1,450

Zawartość części stałych, [%wag]

co najmniej 50,0

Ilość warstw

2-3

Czas schnięcia powłoki, 20±2°C, (pyłosucha), [h]

1

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]

po 2

Sposób nanoszenia

pędzel, wałek,
natrysk

Wydajność przy jednej warstwie

do 10 m²/l przy jednej warstwie
w zależności od chłonności
podłoża

Rozcieńczalnik

woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, gazobeton, szpachlówki, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj preparatem gruntującym Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od + 10° C do + 25° C i wilgotności 60%.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.

3. Dodatkowe informacje

- Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonatyzacji (około 28 dni). Pominięcie w wykonawstwie tego okresu grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby.
- Powierzchnie uprzednio pomalowane produktem Extra Biała można przemalować farbami podobnej klasy (klasa 5 wg PN-EN 13300, rodzaj III wg PN-C-81914) bez specjalnego przygotowania podłoża.
- W przypadku przemalowania farbami w wyższych klasach, np. farbami lateksowymi, powłokę farby Extra Biała należy uprzednio starannie zagruntować gruntem dedykowanym pod wybraną farbę nawierzchniową.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.


Atesty:

Posiada Atest Higieniczny
Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III
zgodna z PN-EN 13300

PKWiU:

20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0 °C ÷ +30 °C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010).

Produkt zawiera max. 30 g/l.

Opakowanie handlowe 10L
